



## Les peintures mates



# PERLA MAT



### Définition :

- Peinture acrylique mate de nouvelle génération. Système à teinter de haute qualité, formulé spécialement pour répondre aux exigences des critères de l'écolabel écologique communautaire (valable uniquement en intérieur)
- Les teintes sont lumineuses et présentent une excellente tenue dans le temps.

### Destination :

- Intérieur
- Décoration de tous fonds usuels du bâtiment pour travaux très soignés neufs ou d'entretien

### Propriétés :

- Grand confort d'application
- Sans odeur de solvant, séchage rapide
- Excellent rendu
- Excellent pouvoir garnissant et opacifiant
- Temps de reprise exceptionnel
- Application possible de deux couches dans la journée
- Contient un inhibiteur de rouille

### Caractéristiques :

- Consistance : Légèrement gélifiée
- Aspect sec : Mat profond
- Teintes : Blanc et teintes du nuancier
- Extrait sec (en poids) : Blanc et Base TP :  $60 \pm 2\%$  / Base NE :  $54 \pm 2\%$
- Densité : Blanc et Base TP :  $1,53 \pm 0,05$  / Base NE :  $1,30 \pm 0,05$
- Séchage (à 20°C-60%) : Sec : 1 heure ; recouvrable : 6 heures
- Rendement : 8 à 10 m<sup>2</sup>/l
- Conditionnement : 1 – 4 – 15l
- Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert. Craint le gel.
- Hygiène et sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité correspondante
- Utiliser dans des zones bien ventilées.

EU Ecolabel : FR/007/035

### Mise en œuvre :

- Matériel d'application : Brosse, rouleau, pistolet, airless
- Dilution : 0 à 10% en fonction du matériel utilisé
- Nettoyage du matériel : Eau
- Précautions d'emploi : Conformes au DTU 59.1. Température d'application comprise entre 5 et 30°C et humidité relative inférieure à 75%
- Classification AFNOR : NFT 36005 – Famille 1 - Classe 7b2
- Classification COV : Conforme à la Directive 2004/42/CE. Ce produit contient max 5 g/l de COV

Fiche technique n°67

Edition janvier 2014 – Cette édition annule et remplace les précédentes